



**Caractéristiques Philips Spot LED  
Ledinaire RS071B 6W 500lm 21x40D -  
827-830-840 CCT | 89mm - Diamètre  
68mm - IP20 - Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 248805                                  |
| EAN                          | 8720169208841                           |
| Code Fabricant               | 8720169208841                           |
| Marque                       | Philips                                 |
| Nom du fabricant             | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                               |
| Puissance (W)                     | 6W                                                        |
| Tension (V)                       | 220-240                                                   |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                                             |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                            |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                     |
| Options de couleur                | CCT                                                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 500lm                                                     |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 91                                                        |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 21x40    |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampe Incluse                   | Oui                                     |
| Montage                         | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)           | 68                                      |
| Couverture Optique              | Plastique                               |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                           |
| Couleur du boîtier              | Noir                                    |
| Couleur du Luminaire            | Noir                                    |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours              |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Inclinable                      | Oui                                     |
| Connexion du Luminaire          | Bornes de raccordement 2 pôles          |
| Gamme                           | Ledinaire                               |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 89 |
| Largeur (mm)  | 89 |
| Hauteur (mm)  | 43 |
| Diamètre (mm) | 89 |

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

## Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

